

# WA LV PN16

Priključni element ... LV, PN 16, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Prethodno zavarena priрубnica za stupanj tlaka PN16
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Norma	DIN 2633 DIN EN 1092-1
Primjena	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C varena izvedbe od oplemenjenog čelika otporna na temperature do 550 °C
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik



## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LV PN16	10	16	90	40	60	14
WA 013 LV PN16	13	16	95	45	65	14
WA 020 LV PN16	20	16	105	58	75	14
WA 025 LV PN16	25	16	115	68	85	14
WA 032 LV PN16	32	16	140	78	100	18
WA 040 LV PN16	40	16	150	88	110	18
WA 050 LV PN16	50	16	165	102	125	18
WA 065 LV PN16	65	16	185	122	145	18
WA 080 LV PN16	80	16	200	138	160	18
WA 100 LV PN16	100	16	220	158	180	18
WA 125 LV PN16	125	16	250	188	210	18
WA 150 LV PN16	150	16	285	212	240	22

## Varijante proizvoda

WA LV PN16 VA Priključni element ... LV, PN 16, VA, Oplemenjeni čelik