# SKF IN SK VA

Fiksna polovica vijčane spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | hidraulički alati<br>Industrija i građevinsko obrtništvo<br>Mobilne hidraulične pumpe<br>Hidraulična vitla<br>Hidraulične preše<br>Uređaji za spašavanje<br>Sustavi s dinamičkim opterećenjem |
| **Izvedba** | s blokirnim sigurnosnim zaključavanjem |
| **Dodatak kod izvedbe** | Rukovanje jednom rukom |
| **Priključak 1** | NPT unutarnji navoj |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik<br>NBR<br>PTFE |



## Artikl

| Naziv | Veličina | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SK VA** | 1i | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 |
| **SKF 10 IN SK VA** | 2i | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SK** | Zaštita od prašine za SKF..SK |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*