

# SKM IR FS MULTI FL

Fiksna polovica multi spojke, plosnata

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Građevinski strojevi
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	Utični kolčak
<b>Preostali tlak:</b>	Spojiti pod tlakom do oko 200 bara
<b>Izvedba</b>	Multi spojka
<b>Dodatak kod izvedbe</b>	Brzoizmjenjivi sustav, 2-struki
<b>Opseg isporuke</b>	s pločom za zaštitu od prašine otpornom na vremenske neprilike
<b>maks: protok</b>	90 L/min
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	Cink-nikal



## Opis

ekstremno plosnato - optimalna mehanika  
Stabilna konstrukcija, visoko otporni i kaljeni materijali  
Spajanje uz premještanje ručice  
Modularna konstrukcija

## Dodatne informacije

Pri tome multi spojke nude bitne prednosti u odnosu na spojene vijčane i utične spojke:

- uštedu vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom mijenjanju dogradnih uređaja
- lako rukovanje zahvaljujući istovremenom spajanju više priključaka
- spajanje bez poteškoća i ako postoje tlakovi sustava
- nema zamjene priključaka, nema zamjene putova protoka
- ventili s površinskim brtvljenjem sprečavaju curenje ulja, ulazak zraka i omogućavaju jednostavno čišćenje, čak i u prljavom radnom okruženju

## Artikli

Naziv	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Veličina
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3