

SKS IR FS MULTI FL

Slobodna polovica multi spojke, plosnata

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------------|--|
| Područje primjene | Građevinski strojevi |
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Priključak 2 | Utikači |
| Preostali tlak: | Spojiti pod tlakom do oko 200 bara |
| Izvedba | Multi spojka |
| Dodatak kod izvedbe | Brzoizmjenjivi sustav, 2-struki |
| Karakteristike | ekstremno plosnato - optimalna mehanika Stabilna konstrukcija, visoko otporni i kaljeni materijali Modularna konstrukcija Spajanje uz premještanje ručice |
| maks: protok | 90 L/min |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | Cink-nikal |



Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

Artikli

| Naziv | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | Veličina |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| SKS 20 IR 3 FS MULTI FL | G 3/4" -14 | 330,0 | 3 |

Pribor

SKS ZUBS MULTI FL Spremište za multi spojku