

# SKS IR FS MULTI FL

Slobodna polovica multi spojke, plosnata

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Građevinski strojevi
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Priključak 2</b>	Utikači
<b>Preostali tlak:</b>	Spojiti pod tlakom do oko 200 bara
<b>Izvedba</b>	Multi spojka
<b>Dodatak kod izvedbe</b>	Brzoizmjenjivi sustav, 2-struki
<b>Karakteristike</b>	ekstremno plosnato - optimalna mehanika Stabilna konstrukcija, visoko otporni i kaljeni materijali Modularna konstrukcija Spajanje uz premještanje ručice
<b>maks: protok</b>	90 L/min
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	Cink-nikal



## Opis

Brze spojke koriste se posvuda tamo gdje se dogradni dijelovi često mijenjaju.

## Artikli

Naziv	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Veličina
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Pribor

SKS ZUBS MULTI FL Spremište za multi spojku