

SKS IR FS UDK

Utikač utične spojke

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Izvedba	plosnato brtvljenje
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtnne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Norma	ISO 16028
Preostali tlak:	Moguće je spajanje pod tlakom. (samo na strani utikača)
Dodatno obilježje	spojiv kod preostalog tlaka od 250 bara
kompatibilna s	Stucchi
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 06 IR 1 FS UDK	6	G 1/4" -19	1	400,0	-25	100
SKS 10 IR 2 FS UDK	10	G 3/8" -19	2	350,0	-25	100
SKS 13 IR 2 FS UDK	12	G 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKS 13 IR 3 FS UDK	12	G 1/2" -14	3	350,0	-25	100
SKS 13 IR 4 FS UDK	12	G 1/2" -14	4	350,0	-25	100
SKS 20 IR 3 FS UDK	19	G 3/4" -14	3	350,0	-25	100
SKS 20 IR 4 FS UDK	19	G 3/4" -14	4	350,0	-25	100
SKS 20 IR 5 FS UDK	19	G 3/4" -14	5	300,0	-25	100
SKS 25 IR 5 FS UDK	25	G 1" -11	5	300,0	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti