# SKF IR FS

Fiksna polovica vijčane spojke, plosnato brtvljenje

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | plosnato brtvljenje |
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| **kompatibilna s** | Stucchi VEP |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | Veličina | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IR 1 FS** | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKF 10 IR 2 FS** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKF 13 IR 2F S** | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKF 13 IR 3 FS** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKF 20 IR 3 FS** | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKF 20 IR 4 FS** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKF 25 IR 4 FS** | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKF 25 IR 5 FS** | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKF 32 IR 5 FS** | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS FS ALU** | Zaštita od prašine za SKF FS |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*