

# SKF IR FS

Fiksna polovica vijčane spojke, plosnato brtvljenje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	plosnato brtvljenje
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>kompatibilna s</b>	Stucchi VEP
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Veličina	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKF 06 IR 1 FS</b>	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
<b>SKF 10 IR 2 FS</b>	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
<b>SKF 13 IR 2F S</b>	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 13 IR 3 FS</b>	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 20 IR 3 FS</b>	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 20 IR 4 FS</b>	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 25 IR 4 FS</b>	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKF 25 IR 5 FS</b>	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKF 32 IR 5 FS</b>	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Pribor

**SKF ZUBS FS ALU**    Zaštita od prašine za SKF FS