

# SKL IR FS

Odvojiva polovica vijčane spojke, plosnato brtvljenje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	plosnato brtvljenje
Priključak 1	BSP unutarjni navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
kompatibilna s	Stucchi VEP
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Veličina	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKL 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
SKL 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKL 13 IR 2 FS	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Pribor

SKL ZUBS FS ALU    Zaštita od prašine za SKL FS