

SKS IN FS 700

Utikač utične spojke, plosnato brtvljenje, 700 bar

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Izvedba | plosnato brtvljenje |
| Priključak 1 | NPT unutarnji navoj |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| kompatibilna s | Stucchi HP |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Veličina | Radni tlak (bar) | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|----------------------------|-----|------------------|----------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 IN FS 700 | 6 | NPT 1/4" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |
| SKS 06 IN 10 FS 700 | 6 | NPT 3/8" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Pribor

SKS ZUBS FS Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..FS