

Karakteristike

Izvedba	za tlak, diferencijalni tlak, temperaturu, volumensku struju i broj okretaja Brzina mjerenja 50/s
Opseg isporuke	uklj. PC priključni kabel i softver uklj. mrežni adapter 230 V / 50 Hz



Napomena

Za pohranjivanje mjernog reda tijekom mjerenja uređaj treba spojiti s računalom na koji je prethodno instaliran priložen softver.

Opis

5-kanalni mjerač za istovremeno mjerenje tlaka, diferencijalnog tlaka, volumenske struje i temperature istovremeno priključivanje maks. 4 senzora (2x tlak, 1x temperatura, 1x volumenska struja) umjesto volumenske struje može se spojiti i senzor broja okretaja
grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
Folijska tipkovnica otporna na ulje
jednostavno vođenje kroz izbornik, mogu se namjestiti različiti jezici i jedinični sustavi
Podatkovno sučelje RS 232 / USB adapter
Prepoznavanje putem senzora, vlastita dijagnoza i kontrola baterije integrirani
automatska korekcija nulte točke
Min/Max spremnik (nema pohranjivanja cijelog mjernog niza)
Spremnik srednje vrijednosti može se odabrati 10s ili 20s

Napomene uz narudžbu

Ovaj mjerač može se kombinirati s navedenim priborom u mjernom kovčegu.
u kovčegu HK Ks33 mogu se zapakirati 1 mjerač, 1 mjerna turbina i različiti senzori uklj. kablove i upute za rukovanje.
Drugi pribor i mjerači s dodatnim opcijama isporučuju se na zahtjev.

Artikl

Naziv	Težina (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Pribor

HK 622	Mjerna turbina
HK PTA	Senzor tlaka
HK TS TP	Temperaturni senzor
HK DS 100	Senzor broja okretaja
HK PML	Pojedinačni mjerni kabel
HK PQT	Kombinirani mjerni kabel
HK KS33	Zaštitni kovčeg za mjerni uređaj