

## Karakteristike

Izvedba	za tlak, diferencijalni tlak, temperaturu, volumensku struju i broj okretaja Brzina mjerena 50/s
Opseg isporuke	uklj. PC priključni kabel i softver uklj. mrežni adapter 230 V / 50 Hz



## Napomena

Za pohranjivanje mjernog reda tijekom mjerjenja uređaj treba spojiti s računalom na koji je prethodno instaliran priložen softver.

## Opis

5-kanalni mjerač za istovremeno mjerjenje tlaka, diferencijalnog tlaka, volumenske struje i temperature  
istovremeno priključivanje maks. 4 senzora (2x tlak, 1x temperatura, 1x volumenska struja)  
umjesto volumenske struje može se spojiti i senzor broja okretaja  
grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem  
Folijska tipkovnica otporna na ulje  
jednostavno vođenje kroz izbornik, mogu se namjestiti različiti jezici i jedinični sustavi  
Podatkovno sučelje RS 232 / USB adapter  
Prepoznavanje putem senzora, vlastita dijagnoza i kontrola baterije integrirani  
automatska korekcija nulte točke  
Min/Max spremnik (nema pohranjivanja cijelog mjernog niza)  
Spremnik srednje vrijednosti može se odabrati 10s ili 20s

## Napomene uz narudžbu

Ovaj mjerač može se kombinirati s navedenim priborom u mjernom kovčegu.

u kovčeg HK Ks33 mogu se zapakirati 1 mjerač, 1 mjerna turbina i različiti senzori uklj. kablove i upute za rukovanje.

Drugi pribor i mjerači s dodatnim opcijama isporučuju se na zahtjev.

## Artikl

Naziv	Težina (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

## Pribor

HK 622	Mjerna turbina
HK PTA	Senzor tlaka
HK TS TP	Temperaturni senzor
HK DS 100	Senzor broja okretaja
HK PML	Pojedinačni mjerni kabel
HK PQT	Kombinirani mjerni kabel
HK KS33	Zaštitni kovčeg za mjerni uređaj