

# DAMPF AR VA

Parne armature AR, sa steznom ljuškom, plemeniti čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjene za vruću vodu i zasićenu paru
<b>Priključak 1</b>	BSP navoji matice
<b>Oblik brtve 1</b>	plosnato brtvljenje
<b>Radni tlak</b>	do 18 bara
<b>Kratica</b>	DKR ravni
<b>Norma</b>	DIN EN 14423 Norma za navoje ISO 228/DIN 2999
<b>Opseg isporuke</b>	sa steznim ljuškama i brtvom
<b>Temperaturno područje</b>	Zasićena para do +210 °C Vruća voda do +120 °C
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik Stezne ljuške od oplemenjenog čelika



## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L (mm)	Područje zatezanja (mm)	S1 (mm)
<b>DAMPF 13 AR VA</b>	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
<b>DAMPF 19 AR VA</b>	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
<b>DAMPF 25 AR VA</b>	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
<b>DAMPF 32 AR VA</b>	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" - 11	97,5	47 - 50	-
<b>DAMPF 38 AR VA</b>	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" - 11	120,0	53 - 56	55
<b>DAMPF 50 AR VA</b>	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Varijante proizvoda

<b>DAMPF AR</b>	Parne armature AR, sa steznom ljuškom, čelik, Čelik
<b>DAMPF AR MG</b>	Parne armature AR, sa steznom ljuškom, mjed, Mjed