HD 700 PLUS
HD crijevo

Karakteristike



Područje primjene	Applications with a low bend radius and high impulse loads hidrostatički pogoni Građevinski strojevi Stroj za pomicanje zemlje Poljoprivredni strojevi Preše
Norma	
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	četiri (do NW 25) ili šest (od NW 32) spirala od najčvršće čelične žice
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na temperature, ozon i habanje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	121 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 2 %
Mediji	Na bazi mineralnog ulja mineralno ulje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja
Provjera impulsa	Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.