


# HD 700 PLUS

HD crijevo

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Applications with a low bend radius and high impulse loads  
hidrostatički pogoni  
Građevinski strojevi  
Stroj za pomicanje zemlje  
Poljoprivredni strojevi  
Preše



## Norma

**Unutrašnji sloj** sintetička guma otporna na ulje

**Umetak** četiri (do NW 25) ili šest (od NW 32) spirala od najčvršće čelične žice

**Vanjski sloj** sintetička guma s velikom otpornošću na temperature, ozon i habanje

**Boja** crna

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 121 °C

**Promjena dužine** + 2 % do - 2 %

**Mediji** Na bazi mineralnog ulja  
mineralno ulje  
glikol  
voda (0 °C do + 70 °C)  
emulzije vode i ulja

**Provjera impulsa** Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

## Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nazivni promjer, nazivna širina