


HD 700 PLUS

HD crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Applications with a low bend radius and high impulse loads
hidrostatički pogoni
Građevinski strojevi
Stroj za pomicanje zemlje
Poljoprivredni strojevi
Preše



Norma

Unutrašnji sloj sintetička guma otporna na ulje

Umetak četiri (do NW 25) ili šest (od NW 32) spirala od najčvršće čelične žice

Vanjski sloj sintetička guma s velikom otpornošću na temperature, ozon i habanje

Boja crna

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 121 °C

Promjena dužine + 2 % do - 2 %

Mediji Na bazi mineralnog ulja
mineralno ulje
glikol
voda (0 °C do + 70 °C)
emulzije vode i ulja

Provjera impulsa Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nazivni promjer, nazivna širina