

### Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Konfiguracija i isporuka na zahtjev s ručnim ili elektromagnetskim ventilima
<b>Radni tlak</b>	maks. 700 bara
<b>Volumenska struja</b>	0,36 - 4,00 l/min



### Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Opis

Elektrohidrauličke pumpe (kompaktni agregati) za opskrbu cilindara za srednje i teške terete  
Veličina spremnika: 2,5 - 100 litara (spremnici od čelika ili aluminija)  
Elektromotori za 115V, 230V, 400V  
Pribor opcionalno: zaštitni stremeni, transportni kotačići, uljni hladnjaci

### Napomene uz narudžbu

Nema skladišne robe, konfiguracija (u fiksnim stupnjevima) i isporuka na zahtjev!

### Artikli

Naziv	Izvedba
<b>Elektrohidrauličke Pumpe HBM</b>	Višesmjerni ventil s ručnim uključivanjem
<b>Elektrohidrauličke Pumpe HBE</b>	Višesmjerni ventil s električnim uključivanjem

### Pribor

<b>NY 2100</b>	Crijevo za najviše tlakove od termoplasta
<b>GKS</b>	Gumena zaštita od prelamanja
<b>PNY 2100 HN</b>	Pritisna nazuvica, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pritisni podnožak, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Slobodna polovica vijčane spojke
<b>SKL ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Fiksna polovica vijčane spojke
<b>SKF ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKF...SP