HK HBM / HBE

Elektrohidrauličke pumpe 700 bar

Karakteristike

Izvedba	Konfiguracija i isporuka na zahtjev s ručnim ili elektromagnetskim ventilima
Radni tlak	maks. 700 bara
Volumenska struja	0,36 - 4,00 l/min



Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Elektro-hidrauličke pumpe (kompaktni agregati) za opskrbu cilindara za srednje i teške terete
Veličina spremnika: 2,5 - 100 litara (spremnici od čelika ili aluminija)
Elektromotori za 115V, 230V, 400V
Pribor opcionalno: zaštitni stremeni, transportni kotačići, uljni hladnjaci

Napomene uz narudžbu

Nema skladišne robe, konfiguracija (u fiksnim stupnjevima) i isporuka na zahtjev!

Artikl

Naziv	Izvedba
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Višesmjerni ventil s ručnim uključivanjem
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Višesmjerni ventil s električnim uključivanjem

Pribor

NY 2100	Crijevo za najviše tlakove od termoplasta
GKS	Gumena zaštita od prelamanja
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni podnožak, NY 2100
SKL HN SP	Slobodna polovica vijčane spojke
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL...SP
SKF IN SP	Fiksna polovica vijčane spojke
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF...SP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.