


# TW-TUEG VA

Armatura za cisternu, oplemenjeni čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Cisterne
Priključak 1	Priključak crijeva
Priključak 2	BSP navoji matice
Oblik brtve 2	plosnato brtvljenje
Izvedba	sa sigurnosnim vijencem
Norma	DIN EN 14 420-5
Opseg isporuke	s plosnatom brtvom od PTFE
Materijal	Oplemenjeni čelik



## Artikli

Naziv	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. radni tlak (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1,1/4" - 11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1,1/2" - 11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2,1/2" - 11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nazivni promjer, nazivna širina

## Varijante proizvoda

TW-TUEG MG Armatura za cisternu, mjedena, Mjed

## Pribor

KS AL	Stezna ljsuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljsuska za spajanje zatikom, aluminij

## je pribor uz sljedeće proizvode

TW	Crijevo za cisternu
TW OW	Crijevo za cisternu bez spirale