

TW-TUE MG

Armatura za cisternu, mjedena

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Područje primjene | Cisterne |
| Priključak 1 | Priključak crijeva |
| Priključak 2 | BSP navoji matice |
| Oblik brtve 2 | plosnato brtvljenje |
| Izvedba | sa sigurnosnim vijencem |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Opseg isporuke | s plosnatom brtvom od PUR |
| Materijal | Mjed |



Artikli

| Naziv | DN* | Ø D (mm) | G1 | maks. radni tlak (bar) |
|------------------|-----|----------|---------------|------------------------|
| TW-TUE 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUE 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUE 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TUE 114 32 MG | 32 | 32,4 | G 1,1/4" - 11 | 16 |
| TW-TUE 112 38 MG | 35 | 38,4 | G 1.1/2" | 16 |
| TW-TUE 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUE 212 63 MG | 63 | 60,4 | G 2,1/2" - 11 | 16 |
| TW-TUE 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TUE 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Pribor

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Stezna ljuska, aluminijska |
| KS FIX AL | Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij |

je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|-------|---------------------------------|
| TW | Crijevo za cisternu |
| TW OW | Crijevo za cisternu bez spirale |