

# PA 700 SF6 70 PLUS

Swage fitting, SFS angle 70°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>  | Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS |
| <b>Priključak 1</b>       | SAE spoj priрубnice 6000 PSI             |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom     |
| <b>Kratice</b>            | SFS                                      |
| <b>Norma</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                   |
| <b>Povezivanje</b>        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock)   |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak    |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                    |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                         |



## Artikl

| Naziv              | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | Radni tlak<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|----------|-----|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 70 PLUS | 25 | 16       | 1"  | 1"                  | 420,0               | 47,6      | 9,6       | 184,1      | 67,9       |