

PA 700 SK6 135 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 135°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice 6000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Dodatno obilježje | cone SAE fitting |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|----------------------------|----|----------|--------|---------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 732 SK6 135 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | | 122,7 | 141,2 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |

Pribor

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| FS | Brtva za SAE i ISO priрубnicu |
| SCHRAUBE M | Imbus vijak |
| SCHRAUBE M VZ | Imbus vijak |