
PA 700 SK6 22,5 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 22,5°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Dodatno obilježje	cone SAE fitting
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz





Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 740 SK6 22.5 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		296,0	38,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 22.5P LUS	51	32	2"	2"	83,5		315,0	45,0	96,8	44,5	50,0	21

Pribor

FS	Brtva za SAE i ISO prirubnicu
SCHRAUBE M	Imbus vijak
SCHRAUBE M VZ	Imbus vijak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.