
KOMP-LOS VA

Kompenzatori od oplemenjenog čelika sa slobodnim prirubnicama

Karakteristike

Primjena	Kompenzator za prihvat vibracija
Izvedba	mijeh s više nabora, ovisno o nazivnom promjeru i stupnju tlaka s više stijenki Slobodna prirubnica s dvije strane
Materijal	Mijeh od oplemenjenog čelika Slobodna prirubnica od čelika / oplemenjenog čelika
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C





Napomena

S obzirom da ovi kompenzatori često nisu standardni proizvodi, upućujemo da izvedbu odaberete na upitniku o izboru kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).
Na tamelju tih informacija izradit ćemo, naravno, za Vas kompenzator koji točno odgovara Vašim potrebama.
Pri ugradnji obratite pozornost na smjernice o ugradnji važeće za vaš kompenzator.
Ako imate pitanja, obratite se poslovnom području za metalna crijeva.

Napomene uz narudžbu

Vrijeme isporuke znatno ovisi o materijalu i izvedbi kompenzatora.

Artikl

Naziv
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.