


KOMP-LOS PTFE

PTFE kompenzatori sa slobodnim priрубnicama

HANSA FLEX

Karakteristike

Primjena	Kompenzator za prihvat rastezanja ili kao ublaživač buke s malim silama namještanja
Izvedba	Mijeh s više nabora s vanjskim potpornim prstenima od oplemenjenog čelika PTFE holender sa slobodnim priрубnicama s obje strane
Materijal	Mijeh od PTFE Slobodna priрубnica od čelika / oplemenjenog čelika
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	220 °C



Napomena

S obzirom da ovi kompenzatori često nisu standardni proizvodi, upućujemo da izvedbu odaberete na upitniku o izboru kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).

Na temelju tih informacija izradit ćemo, naravno, za Vas kompenzator koji točno odgovara Vašim potrebama.

Pri ugradnji obratite pozornost na smjernice o ugradnji važeće za vaš kompenzator.

Ako imate pitanja, obratite se poslovnom području za metalna crijeva.

Napomene uz narudžbu

Vrijeme isporuke znatno ovisi o materijalu i izvedbi kompenzatora.

Artikl

Naziv

PTFE-Komp. m. Losflanschen