
# HK PN2020

Regulator senzora tlaka PN2020

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Radna temperatura max.** | 80 °C |
| **Priključak** | unutarnji navoj G 1/4" |
| **Radni napon** | 24 V DC |
| **Električni priključak** | okrugla utična spojnica M 12 x 1, 4-pol. |
| **Materijal** | Kućište: oplemenjeni čelik V2A<br>Dijelovi s kontaktom za medije: Oplemenjeni čelik V2A |
| **Opseg isporuke** | bez utikača |
| **Razred zaštite** | IP 65 |






## Opis

Kompaktna jedinica od tlačnog prekidača, senzora tlaka i LED prikaza
Izlaz: 2x PNP (slobodno programabilan, isklopni / uklopni kontakt, prozor/histereza)
1 izlaz koji se može namjestiti kao analogni izlaz (0-10V / 4-20mA, može se skalirati 1:4)
Preciznost ±0,5 % od krajnje vrijednosti
Spremnik Min / Max vrijednosti

## Artikl

| Naziv | Mjerno područje | Težina (kg) |
|---|---|---|
| **HK PN2020 PN400 SBR** | 0 do 400 bara | 0,3 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Kutni utikač M12 4-polni s kabelom |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*