

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Izvedba</b>	plosnato brtvljenje
<b>Priključak 1</b>	NPT unutarnji navoj
<b>kompatibilna s</b>	Stucchi
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Napomena

Zamjenljivo sa spojkama prema ISO 16028.

### Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKM 10 IN 2 FS</b>	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
<b>SKM 13 IN 2 FS</b>	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
<b>SKM 13 IN 3 FS</b>	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti