


HD 800

HD crijevo

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | Mineral oil-based high pressure hydraulic systems hidrostatički pogoni Građevinska industrija Agrarna tehnika |
| Posebna obilježja | mali polumjer savijanja |
| Norma | DN16 - DN 25 premašuje EN 856 4SP premašuje SAE 100 R15 |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | NP 16-25 četiri od NP 32 šest spiralnih umetka od čelične žice velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | synthetic rubber with high abrasion resistance |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mediji | hidraulična ulja (na bazi mineralnih ulja) |
| Provjera impulsa | DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles |
| Odobrenje | MSHA IC-84/19, DIN5510 |



Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Weight / meter (kg) |
|--------|-----|----------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| HD 816 | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 29,0 | 500,0 | 1000 | 2000 | 200 | 1,20 |
| HD 820 | 19 | 12 | 3/4" | 19,1 | 33,3 | 500,0 | 1000 | 2000 | 215 | 1,53 |
| HD 825 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40,4 | 500,0 | 1000 | 2000 | 270 | 2,07 |
| HD 832 | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 50,9 | 500,0 | 1000 | 2000 | 380 | 3,60 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina