

PA 800 SF6 45

Pritisna armatura, SFS W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 800 |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice 6000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Kratice | SFS |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Za bolje brtvljenje obrađuje se armatura u veličini 20 [DN31] s 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal: EPDM). Time se postiže nepropusnost rezda puštanja 0 u spoju crijeva i armature.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Radni tlak (bar) |
|------------------|----|----------|--------|---------------------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| PA 820 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 130,1 | 27,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 144,9 | 32,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 160,6 | 31,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 179,6 | 39,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 190,0 | 39,0 | 500,0 |