

# FH (6000 PSI)

## SAE polovica prirubnice

### Karakteristike

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tlačni niz         | 6000 psi                 |
| Izvedba            | SAE polovica prirubnice  |
| Norma              | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 |
| Opseg isporuke     | samo prirubnica          |
| Materijal          | Čelik                    |
| Površinska zaštita | galvanski premaz         |
| Pričvršćenje       | vijčani provrt           |



### Napomena

Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

### Artikli

| Naziv   | PB 10.9 (bar) | Veličina | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr.   | M unc          |
|---------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| FH 6001 | 400           | 1/2"     | 32,5   | 24,6   | 40,5   | 56     | 9,1    | 23,6   | 22     | 16     | 7,2    | 8,7    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| FH 6002 | 400           | 3/4"     | 42,1   | 32,5   | 50,8   | 71     | 11,9   | 30,0   | 28     | 19     | 8,3    | 10,7   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| FH 6003 | 400           | 1"       | 48,4   | 38,9   | 57,2   | 81     | 13,9   | 34,8   | 33     | 24     | 9,0    | 13,0   | M 12 x 45 | -              |
| FH 6013 | 400           | 1"       | 48,4   | 38,9   | 57,2   | 81     | 13,9   | 34,8   | 33     | 24     | 9,0    | 12,0   | -         | 7/16" x 1.3/4" |
| FH 6004 | 400           | 1.1/4"   | 54,8   | 44,5   | 66,7   | 95     | 15,9   | 38,6   | 38     | 27     | 9,8    | 14,7   | M 14 x 45 | -              |
| FH 6044 | 400           | 1.1/4"   | 54,8   | 44,5   | 66,7   | 95     | 15,9   | 38,6   | 38     | 27     | 9,8    | 13,5   | -         | 1/2" x 1.3/4"  |
| FH 6005 | 400           | 1.1/2"   | 64,3   | 51,6   | 79,4   | 113    | 18,3   | 47,5   | 43     | 30     | 12,1   | 17,0   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| FH 6006 | 400           | 2"       | 80,2   | 67,6   | 96,8   | 133    | 22,2   | 56,9   | 52     | 37     | 12,1   | 21,0   | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |

Ø = vanjski promjer cijevi – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

### Varijante proizvoda

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA SAE polovica prirubnice, Oplemenjeni čelik

### Pribor

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| AFS SCHR M   | Setovi metričkih vijaka, imbus |
| AFS SCHR U   | Setovi vijaka UNC, imbus       |
| AFS SCHRAUBE | Imbus vijak                    |