HK ICM
Senzor čestica za umetanje

Karakteristike

Područje primjene	za fiksnu montažu u uređajima i postrojenjima za kontinuiran nadzor čak i na teško dostupnim mjernim mjestima
Opseg isporuke	s LPA-View softverom
Radni napon	9 - 36 V DC
Radna temperatura	-25 °C bis +80 °C
Protok	20 - 400 ml/min
Potrošnja struje	max. 2,2 W
Dodatno obilježje	prikladno za hidraulična ulja viskoznosti do 1000 mm2/s. Klase čistoće prema ISO i SAE, ond. NAS Integrirani AquaSensor za mjerenje vlage i temperature



Opis

Optički brojač čestica s LED senzorom
Moguća je montaža u tlačni vod ili povratni vod.
Brojenje i prikaz krutih čestica u 8 kanala
Mjerenje i prikaz prema ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E i ISO 11218
interna memorija za do 4000 rezultata testiranja
Preciznost mjerenja: ±1/2 kod za 4,6,14 µm(c); ±1 kod za veće čestice; ±3% za vlagu i temperaturu
Trajanje testiranja može se namjestiti između 10 - 3600 s. (tvornički je namješteno 120 s.), slobodno programabilni intervali testiranja s prikazom zadnjih deset testiranja
Napajanje naponom preko USB adaptera HK ICM USB I
Verzija R s relejem i višebojnim LED za obradu alarmnih signala
robusno kućište od aluminijskog tlačnog lijeva
Vrsta zaštite IP 65

Artikl

Naziv	Priključci	maks. radni tlak (bar)	Težina (kg)
HK ICM WMKR G1	Minmess M 16x2	400	1,2

Pribor

HK ICM USB	USB adapter

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.