


SFCE 90 (6000 PSI)

Adapter SAE prirubnice, lemljen

Karakteristike

Tlačni niz	6000 psi
Norma	DIN 3901/3902
Dodatak kod izvedbe	lemljen
Oblik izrade	Kutevi 90°
Izvedba	Adapter SAE prirubnice
Opseg isporuke	samo međuelement
Materijal	S355J2G3 (C22)
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

Artikli

Naziv	Seriya	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Veličina	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 6002-90 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	12,0	62	59,0	83	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002-90 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	13,5	62	57,5	84	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003-90 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	12,0	74	73,0	97	36	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003-90 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	13,5	74	71,5	98	46	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004-90 S38	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	16,0	96	91,0	122	55	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005-90 S38	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	16,0	111	91,0	122	55	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø RAD = vanjski promjer cijevi

*1) = prema odabiru 12,0 ili 12,5 - *2) = prema odabiru 13,5 ili 14,5

Varijante proizvoda

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	Adapter SAE prirubnice, lemljen, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka i O prstenom
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	Adapter SAE prirubnice, lemljen, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka i O prstenom