
# WFS (6000 PSI)

Adapter SAE prirubnice, navarivanje, kut 90°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tlačni niz** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblik izrade** | Kutevi 90° |
| **Izvedba** | Adapter SAE prirubnice, međuelement za navarivanje |
| **Opseg isporuke** | samo prirubnica |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljeno |






## Napomena

Prirubnica, odn. cijev koja se navaruje određuju navedeni nazivni tlak određuje nakon SAE J 518 C.

## Artikl

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Veličina | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFS 6001-16** | 400 | 1/2" | 16 | 10 | 10 | 40,5 | 56,0 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 |
| **WFS 6002-16** | 400 | 3/4" | 16 | 10 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6002-20** | 400 | 3/4" | 20 | 12 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6002-25** | 400 | 3/4" | 25 | 15 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| **WFS 6003-25** | 400 | 1" | 25 | 15 | 20 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| **WFS 6003-30** | 400 | 1" | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| **WFS 6004-30** | 315 | 1.1/4" | 30 | 22 | 27 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| **WFS 6004-38** | 315 | 1.1/4" | 38 | 28 | 30 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| **WFS 6005-38** | 315 | 1.1/2" | 38 | 28 | 32 | 79,4 | 113,0 | 36,5 | 123,5 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak

*1) = prema odabiru 12,0 ili 12,5 – *2) = prema odabiru 13,5 ili 14,5

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **WFS M (3000 / 6000 PSI)** | Adapter SAE prirubnice, navarivanje, kut 90°, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka i O prstenom |
| **WFS U (3000 / 6000 PSI)** | Adapter SAE prirubnice, navarivanje, kut 90°, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka i O prstenom |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*