

KANA M AB HB

Crijevni vod za ispiranje kanala, DKR, AGR



Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Visokotlačno čišćenje i ispiranje kanalizacije Industrija |
| Posebna obilježja | gornji pokrov izvanredno otporan na habanje otporno na vremenske utjecaje |
| Priključak 1 | BSP navoji matice |
| Priključak 2 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Unutrašnji sloj | SBR |
| Umetak | dva sintetička plativa od tekstila velike čvrstoće |
| Vanjski sloj | NR/BR, gladak |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -35 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Mediji | Voda |

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina (m) |
|--------------------|-----|----------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| KANA 13X040M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 40,00 |
| KANA 13X060M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 60,00 |
| KANA 13X080M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 80,00 |
| KANA 13X120M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 120,00 |
| KANA 13X160M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 160,00 |
| KANA 13X180M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 180,00 |
| KANA 13X200M AB HB | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 25 | 250,0 | 70 | 200,00 |
| KANA 20X040M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 40,00 |
| KANA 20X060M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 60,00 |
| KANA 20X080M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 80,00 |
| KANA 20X120M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 120,00 |
| KANA 20X160M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 160,00 |
| KANA 20X180M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 180,00 |
| KANA 20X200M AB HB | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 31 | 250,0 | 95 | 200,00 |
| KANA 25X040M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 40,00 |
| KANA 25X060M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 60,00 |
| KANA 25X080M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 80,00 |
| KANA 25X120M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 120,00 |
| KANA 25X160M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 160,00 |
| KANA 25X180M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 180,00 |
| KANA 25X200M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 200,00 |
| KANA 25X240M AB HB | 25 | 16 | 1" | 25 | 39 | 250,0 | 110 | 240,00 |
| KANA 32X040M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 40,00 |
| KANA 32X060M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 60,00 |
| KANA 32X080M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 80,00 |
| KANA 32X120M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 120,00 |
| KANA 32X160M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 160,00 |
| KANA 32X180M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 180,00 |
| KANA 32X200M AB HB | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 250,0 | 150 | 200,00 |