HK FI AD SK
Adsorpcijski silikagel



Napomena
za naknadno punjenje adsorpcijskih filtara

Dodatne informacije
Oko 99 % silikagela sastoji se od silicijevog dioksida (SiO2) i klasificira se kao sintetsko, polarno i hidrofilno sredstvo za sušenje. Zbog svoje visoke poroznost ima veliku unutarnju površinu od do 800 m2/g što omogućuje vrlo visoki kapacitet prihvata vode.
U ventilacijskim sušačima se silikagel često zamjenjuje s indikatorom boje. Promjene boje pokazuju sadržaj vode, a time i napredovanje punjenja sredstva za sušenje.
Prema zakonima Europske unije (Uredba EU br. 1272/2008) silikagel nije razvrstan kao opasna tvar. Prema EU direktivi (67/548/EEZ odn. 1999/45/EU) obavezno označavanje nije potrebno. Silikagel se ne ubraja u tvari koje štete zdravlju i okolišu.

Artikl

Naziv	Izvedba	Težina (kg)
HK FI AD SK 025	2,5 kg u spremniku	2,6
HK FI AD SK 040	4,0 kg u spremniku	4,1
HK FI AD SK 250	25 kg u spremniku	27,0

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

HK FI AD MV	Višekratni adsorpcijski filtar s ventilom
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.