FI SP R/S FK

Filtarska glava za spin-on povratni/usisni filtar

Karakteristike

Materijal	aluminij





Opis

Pomoću ovih filtarskih glava spin-on filtri mogu se koristiti kao povratni filtra (R) ili kao usisni filtri (S).
Proradni tlak premosnog ventila za povratni filtar (R): 1,75 bar
Proradni tlak premosnog ventila za usisni filtar (S): 0,3 bar

Artikl

Naziv	za tip filtra	Priključak voda	Izvedba	Težina (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4” connection	G 3/4"	kao povratni filtar	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4” connection	G 1.1/4"	kao povratni filtar	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	kao povratni filtar	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	kao povratni filtar	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2” connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kao povratni filtar	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4” connection	G 3/4"	kao usisni filtar	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4” connection	G 1.1/4"	kao usisni filtar	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	kao usisni filtar	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2” connection	G 1.1/2"	kao usisni filtar	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2” connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kao usisni filtar	2,86

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

FI SP R 1	Spin-on povratni filtar, tip 1
FI SP R 2	Spin-on povratni filtar, tip 2
FI SP R 3	Spin-on povratni filtar, tip 3

Dodatni elementi

FI SP E MP	Filtarski element za spin-on filtar MP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.