

# NY 500

Visokotlačno crijevo od termoplasta

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>     | Kemijska industrija  |
| <b>Unutrašnji sloj</b>       | Polyamide (PA)   |
| <b>Umetak</b>                | one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert |
| <b>Vanjski sloj</b>          | Poliuretan   |
| <b>Boja</b>                  | crna   |
| <b>Temperatura min.</b>      | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>      | 100 °C   |
| <b>Temperaturno područje</b> | limited to +70°C for air and water based fluids                            |
| <b>Mediji</b>                | otapala  |



## Dodatne informacije

Sigurnost: 4 : 1

## Artikli

| Naziv         | DN* | Veličina | Col   | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|---------------|-----|----------|-------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>NY 506</b> | 6   | 4        | 1/4"  | 6,6              | 12,7           | 700,0            | 2800               | 35                         |
| <b>NY 508</b> | 8   | 5        | 5/16" | 8,1              | 16,0           | 700,0            | 2800               | 60                         |
| <b>NY 510</b> | 10  | 6        | 3/8"  | 9,8              | 18,7           | 700,0            | 2800               | 90                         |
| <b>NY 513</b> | 12  | 8        | 1/2"  | 13,0             | 23,2           | 590,0            | 2360               | 100                        |
| <b>NY 516</b> | 16  | 10       | 5/8"  | 16,3             | 26,6           | 500,0            | 2000               | 160                        |
| <b>NY 520</b> | 19  | 12       | 3/4"  | 19,5             | 30,5           | 450,0            | 1800               | 180                        |
| <b>NY 525</b> | 25  | 16       | 1"    | 25,8             | 38,1           | 315,0            | 1260               | 250                        |

DN = nazivni promjer, nazivna širina