
HK BFS 30
Kontrolnik strujanja

Karakteristike

Radni tlak	maks. 250 bara
Radna temperatura max.	120 °C
Materijal	Mjed





Napomena

Za izbjegavanje grešaka pri mjerenju treba predvidjeti dionice za umirenje od 10 x NP na ulaznoj strani i 5x NP na izlaznoj strani. (NP = nazivni promjer cijevi)

Opis

Kontrolnik strujanja s ugradnim položajem po želji za mjerenje i nadzor viskoznih medija od 30 do 600 cSt.
Uklopna funkcija kao dvosmjerni kontakt (250 V / 1,5 A / 50 VA)
Vrsta zaštite IP 65
Preciznost mjerenja ±10 % od krajnje vrijednosti

Artikl

Naziv	Volumenska struja min. (L/min)	Volumenska struja max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	G	L (mm)	T (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK BFS30 010 030 G1 W	10,0	30,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 020 060 G1 W	20,0	60,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 035 110 G1 W	35,0	110,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.