# K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tip** | 46 |
| **Korekcija prikaza** | On end of stem |
| **Radni tlak** | Max. 6 bar (on thermowell) |
| **Zaštitna cijev** | Clamped (removable), copper alloy |
| **Kućište** | Plastic |
| **Prozirna pločica** | Plexiglass |




## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Applications: Heating, plumbing, universal.

## Artikl

| Naziv | Područja prikaza | Ø (mm) | Duljina uronjivog tijela | Navoj |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 09 86** | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 87** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 88** | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 89** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 90** | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 91** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 19** | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 20** | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 21** | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 22** | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 23** | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 24** | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 100 mm | G 1/2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*