# K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tip** | 52 |
| **Korekcija prikaza** | Trimming pointer |
| **Radni tlak** | Max. 25 bar (on stem) |
| **Uronjivo tijelo** | Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571 |
| **Kućište, prsten** | CrNi steel |
| **Prozirna pločica** | Flat instrument glass |




## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

## Artikl

| Naziv | Područja prikaza | Ø (mm) | Duljina uronjivog tijela | Navoj |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 02 72** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 73** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 74** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 75** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | 63 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 76** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 77** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 78** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 79** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 80** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 81** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | 160 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 82** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | 160 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 02 83** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | 160 mm | G 1/2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*