# K-DMUF GENAUIGKEIT 0,2%

Pressure transmitters, accuracy 0.2% of span

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tip** | S-10 |
| **Napon** | Non-stabilised 10/30 V DC voltage |
| **Električni priključak** | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| **Vrsta zaštite** | IP 65 acc. to EN 60529 |
| **Izlazni signal** | 4 to 20 mA, 2-wire |
| **Nelinearnost** | 0.2% of span |
| **Temperatura medija** | -30 °C to +100 °C |
| **Okolna temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Dijelovi koji dolaze u dodir s mjernom tvari** | CrNi steel 1.4571 |
| **Kućište** | CrNi steel 1.4571 |



## Opis

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

## Dodatne informacije

Further measuring ranges on request

Pressure converter with flush-mounted membrane for measuring highly viscous and crystalline media on request.

## Artikl

| Naziv | Mjerno područje | Navoj |
|---|---|---|
| **K- 07 20 10 30** | -1 / 0.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 31** | 0 - 0.25 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 32** | 0 - 0.4 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 33** | 0 - 1.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 34** | 0 - 4.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 35** | 0 - 6.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 36** | 0 - 10.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 37** | 0 - 16.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 38** | 0 - 25.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 39** | 0 - 40.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 40** | 0 - 60.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 41** | 0 - 100.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 42** | 0 - 160.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 43** | 0 - 250.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 44** | 0 - 400.0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 45** | 0 - 600.0 bar | G 1/2 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*