

## Karakteristike

Tip	113.13
Izvedba	Manometri s cijevnom oprugom i glicerinskim punjenjem
Primjena	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Klasa kvalitete	2,5
Temperatura medija	maks. +60 °C
Okolna temperatura	od -20 °C do +60 °C
Kućište	Plastika, crna
Materijal mjernog člana i mehanizma brojila s kazaljkom	Legura bakra
Prozirna pločica	PMMA, zavareno s kućištem



## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama

## Artikli

Naziv	Mjerno područje	Ø (mm)	Priključak
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"