

## Karakteristike

Tip	111.11
Izvedba	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Primjena	For welding systems and cutting machines or similar processes
Klasa kvalitete	2,5
Temperatura medija	maks. +60 °C
Okolna temperatura	-40 °C to +60 °C
Kućište	Steel, brass-coloured
Materijal mjernog člana i mehanizma brojila s kazaljkom	Legura bakra
Prozirna pločica	Polycarbonate



## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Artikli

Naziv	Mjerno područje	Ø (mm)	Natpis	Priključak
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

## je rezervni dio uz sljedeće proizvode

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Regulator tlaka za plinsku bocu, tlak boce 200 bar, za nezapaljive plinove
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Regulator tlaka za plinsku bocu, tlak boce 200 bar, za zapaljive plinove
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Regulator tlaka za plinsku bocu, tlak boce 300 bar, za nezapaljive plinove
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Regulator tlaka za plinsku bocu, tlak boce 300 bar, za zapaljive plinove