K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Karakteristike

Temperatura medija	-5 °C to +80 °C
maks. tlak isključenja	35 bar
Uklopni kapacitet	7,5 kW
Vrsta kontakta	NC (3-pole)
maks. učestalost uklapanja	120 (electrical), 600 (mechanical)
Vrsta zaštite	IP 54



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Three-phase version

Artikl

Naziv	Priključak za komprimirani zrak	Područje namještanja	maks. opterećenje
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.