K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Karakteristike

Izvedba	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Područje primjene	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Okolna temperatura	-25 °C to +85 °C
Električni priključak	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Učestalost uklapanja	200/min.
Dimenzionirani napon	250 V
Funkcija	Changeover
Materijal	Galvanised steel



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artikl

Naziv	Navoj	Područje namještanja
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.