K-VERSCHLUSSKAPPEN 6KT U. 8KT

Caps, hexagonal (G 3/4 to G 2 = octagon)

Karakteristike

Radni tlak	Max. 20 bar
Unutarnji navoj	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materijal	Stainless steel 1.4408



Napomena

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Drugi podatci na zahtjev.

Artikl

Naziv	Navoj	L1 (mm)	SW (veličina ključa)
K- 07 40 39 40	G 1/8	15,5	13 mm
K- 07 40 39 41	G 1/4	16,0	16 mm
K- 07 40 39 42	G 3/8	18,0	20 mm
K- 07 40 39 43	G 1/2	22,6	26 mm
K- 07 40 39 44	G 3/4	25,0	32 mm
K- 07 40 39 45	G 1	30,0	40 mm
K- 07 40 39 46	G 1 1/4	31,0	48 mm
K- 07 40 39 47	G 1 1/2	33,0	56 mm
K- 07 40 39 48	G 2	36,0	66 mm

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.