
# K-FI METALLBEHAEL H ALV MULTIFIX MI

Filters with metal bowl and semi-automatic drain valve

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Ulazni tlak** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Temperatura medija** | max. 60 °C |
| **Okolna temperatura** | Max. 60 °C |
| **Protok** | 1000 l/min |
| **Veličina pora u filtarskom elementu** | 5 µm |
| **Kućište** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Mjerenje vrijednosti protoka** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Artikl

| Naziv | Navoj | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Veličina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 43** | G 1/8 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 45** | G 1/4 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 | 0 |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*