
K-FI SPEZI PC-BEHAELTER H STANDAD

Special filters with polycarbonate bowl, with semi-automatic drain valve to G 1/2 and manual drain valve from G 3/4

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura medija	max. 50 °C
Okolna temperatura	Max. 50 °C
Učinkovitost	99.999 %
Veličina pora u filtarskom elementu	0.01 µm
Kućište	Die-cast zinc, painted silver
Mjerenje vrijednosti protoka	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

For all applications with particularly strict compressed air purity requirements. The separating efficiency of these filters permits very fine oil vapour particles and micro-fine suspended particles to be filtered. A standard filter should always be connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

Artikl

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	DN
K- 07 25 10 76	G 3/8	380	48,0	14,0	131,6	38,0	6
K- 07 25 10 83	G 3/4	7000	133,0	36,0	206,0	134,0	20
K- 07 25 10 86	G 1	7000	133,0	36,0	206,0	120,0	25

Rezervni dijelovi

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-FILTERELEMENT STANDARD	Filter element
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.