K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

Karakteristike

Okolna temperatura	-20 °C to +80 °C
Električni priključak	okrugla utična spojnica M 12 x 1, 4-pol.
Izlazni signal	2 switching outputs
Preciznost	1% of span
Pomoćna energija	DC 15 - 35V
Dijelovi koji dolaze u dodir s mjernom tvari	CrNi steel
Temperatura mjerne tvari	-20 °C to +85 °C
Procesni priključak	G 1/4
Vrsta zaštite	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Kućište	CrNi steel



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Artikl

Naziv	Priključak	Mjerno područje
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Pribor

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS	Electronic pressure switch EDS

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.