

Karakteristike

Okolna temperatura	-20 °C to +80 °C
Električni priključak	okrugla utična spojica M 12 x 1, 4-pol.
Izlazni signal	2 switching outputs
Preciznost	1% of span
Pomoćna energija	DC 15 - 35V
Dijelovi koji dolaze u dodir s mjerom tvari	CrNi steel
Temperatura mjerne tvari	-20 °C to +85 °C
Procesni priključak	G 1/4
Vrsta zaštite	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Kućište	CrNi steel



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Artikli

Naziv	Priključak	Mjerno područje
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Pribor

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS